

Technische Daten					
		BTMP0200WPPU	BTMP0300WPPU	BTMP0400WPPU	BTMP0500WPPU
Behälterdurchmesser inkl. Isolierung "D"	mm	620	734	737	784
Behälterhöhe "H"	mm	1391	1416	1666	1683
Volumen ohne Wärmetauscher	l	208	294	352	419
Gewicht	kg	95	119	143	159
Max. zulässiger Betriebsdruck des Speichers	bar	6 bar(g)			
Max. zulässiger Betriebsdruck des Wärmetauschers horní/dolní	bar	10 bar(g)			
Max. zulässige Betriebstemperatur des Speichers	°C	95°C			
Fläche Heizregister	m ²	2,6	4	5,15	5,94
Volumen Heizregister	l	16,5	35,8	46,6	53,8
Leistung Heizregister (70°/10°/45°)	kw	60	92	119	137
Max.Länge vom Heizstab	mm	450	580	580	620
Oberflächenbehandlung		Innenbeschichtung aus hochwertiger Emaille; Außenbeschichtung bestehend aus Grundierung und schwarzem Decklack			
Energieeffizienzklasse		A	A	A	B
Isolierungsstärke (mm)	mm	60			

Kaltwasserzulauf h1	"	1			
Höhe des Stutzens über dem Boden h1	mm	77	83	83	92
Rücklauf Heizregister h2	"	1	5/4	5/4	5/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h2	mm	247	258	258	267
Stutzen h3	mm	534	608	648	657
Rücklauf h4	"	3/4	3/4	3/4	3/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h4	mm	1032	1035	1268	1277
Eintritt Heizregister h5	"	1	5/4	5/4	5/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h5	mm	1117	1118	1368	1377
Auslauf TWW h6	"	1			
Höhe des Stutzens über dem Boden h6	mm	1303	1323	153	1582
Revisionsflansch mit Elektroheizstab h8	"	6/4"			
Stutzen h9	mm	1137	1148	1398	1407
Stutzen h10	mm	956	980	1168	1177

