

Technische Daten		500 L	750 L	1000 L	1500 L
		JK-00-500-I	JK-00-750-I	JK-00-1000-I	JK-00-1500-I
Behälterdurchmesser	mm	600	750	850	997
Behälterdurchmesser inkl. Isolierung	mm	775	920	1022	1169
Behälterhöhe inkl. Isolierung	mm	1916	1988	1993	2029
Nutzvolumen	l	477	748	968	1361
Gewicht inkl. Isolierung	kg	62	79	91	126
Max. zulässige Betriebsdruck	bar	5 bar(g)			3 bar(g)
Max. zulässige Betriebstemperatur	°C	95°C			
Energieeffizienzklasse		B	B	B	C
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung (WmK)		≤ 0,032 W/mK			
Oberflächenbehandlung		ohne Innenlackierung; Aussen Grundierung + Decklack			
Isolierungsstärke (mm)	mm	85			

Stützen H1 -Außengewinde G	"	1			
Höhe des Stützens über dem Boden h1	mm	67	114	117	130
Stützen H2- Innengewinde G	"	6/4			
Höhe des Stützens über dem Boden h2	mm	267	314	317	330
Stützen H3- Innengewinde G	"	6/4			
Höhe des Stützens über dem Boden h3	mm	382	429	432	445
Stützen H4- Innengewinde G	"	1/2			
Höhe des Stützens über dem Boden h4	mm	502	549	552	565
Stützen H5- Innengewinde G	"	1/2			
Höhe des Stützens über dem Boden h5	mm	1362	1409	1412	1425
Stützen H6- Innengewinde G	"	6/4			
Höhe des Stützens über dem Boden h6	mm	1482	1529	1532	1545
Stützen H7- Innengewinde G	"	6/4			
Höhe des Stützens über dem Boden h7	mm	1597	1644	1647	1660
Stützen H8- Innengewinde G	"	6/4			
Höhe des Stützens über dem Boden h8	mm	1914	1986	1991	2027

TRIVEN

