

PUFFERSPEICHER MIT ZWEI STUTZENREIHEN							
Technische daten		PS000200GPPS	PS000300GPPS	PS000500GPPS	PS000800GPPS	PS001000GPPSM	PS001500GPPS
Behälterdurchmesser "d"/ inkl. Isolierung "D"	mm	502/674	603/775	651/823	790/962	850/1022	997/2029
Behälterhöhe "H"	mm	1409	1455	1933	1738	1993	2029
Nennvolumen	l	236	344	566	733	968	1361
Gewicht	kg	42	51	69	77	91	128
Max. zulässiger Betriebsdruck des Speichers	bar	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	5 bar(g)	3
Max. zulässige Betriebstemperatur des Speichers	°C			95			
Wärmeleittfähigkeit der Isolierung (WmK)		≤ 0,032 W/Mk					
Energieeffizienzklasse		ohne Innenlackierung; Aussen Grundierung + Decklack					
Oberflächenbehandlung		A	A	B	B	B	C
Isolierungsstärke (mm)	mm	85					

Anschlusstutzen h1	"	6/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h1	mm	204	222	242	272	282	295
Anschlusstutzen h2	"	6/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h2	mm	507	525	705	655	745	758
Anschlusstutzen h3	"	6/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h3	mm	811	829	1169	1039	1209	1222
Anschlusstutzen h4	"	6/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h4	mm	1114	1132	1632	1422	1672	1685
Stärke des Stutzens für den Temperatursensor	"	1/2					
Anschluss-/Belüftungstutzen h5	"	5/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h5	mm	1378	1414	1931	1736	1982	2027
Anschlusstutzen h7	"	6/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h7	mm	356	374	474	464	514	527
Anschlusstutzen h8	"	6/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h8	mm	659	677	937	847	977	990
Anschlusstutzen h10	"	6/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h10	mm	962	980	1400	1230	1440	1453
Ablaufstutzen h11	"	3/4					
Höhe des Stutzens vom Boden h11	mm	128	146	156	191	282	209
Kühleranschluss h13	"	6/4					
Anschlusshöhe vom Boden h13	mm	659	677	927	922	1052	1115

