

Technische Daten		THP20575GPPU	THP290105GPPU
Behälterdurchmesser inkl. Isolierung "D"	mm	677	737
Behälterhöhe "H"	mm	1677	1692
Volumen TWW-Behälter	l	205	250
Volumen Pufferspeicher	l	75	101
Gewicht	kg	111	132
Max. zulässiger Betriebsdruck Heizregister	bar	6 bar(g)	
Max. zulässiger Betriebsdruck des Pufferspeichers	bar	6 bar(g) / 3 bar(g)	
Max. zulässige Betriebstemperatur des Speichers	°C	95°C	
Fläche Heizregister	m ²	2,4	3,2
Volumen Heizregister	l	15,2	24
Leistung Heizregister (70°/10°/45°)	kW	56	74
Energieeffizienzklasse		A	A
Oberflächenbehandlung TWW-Speicher		Innenbeschichtung aus hochwertiger Emaille; Außenbeschichtung bestehend aus Grundierung und schwarzem Decklack	
Oberflächenbehandlung Pufferspeicher		ohne Innenlackierung; Aussen Grundierung + Decklack	
Isolierungsstärke (mm)	mm	65	

Kaltwasserzulauf h1/ Ablauf h7	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h1	mm	556	558
Warmwasserausgang h2	"	3/4	3/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h2	mm	1361	1363
Wasserauslauf TWW h3	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h3	mm	1596	1598
Rücklauf vom Heizregisterh4	"	1	5/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h4	mm	706	706
Eintritt Heozregister h5	"	1	5/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h5	mm	1446	1448
Stutzen für Thermometer h6	mm	891	893
Stutzen für Heizstab h8	"	6/4	
Höhe des Stutzens über dem Boden h8	mm	751	753
Stutzen für Thermometer h9	mm	1451	1453
Entlüftungsstutzen h11	"	1/2	
Höhe des Stutzens über dem Boden h11	mm	316	307
Stutzen für Heizstab h12	"	6/4"	
Höhe des Stutzens über dem Boden h12	mm	258	258
Stutzen für Thermometer h13	"	1/2	
Höhe des Stutzens über dem Boden h13	mm	217	208
Anschluss für Kühlmedium h14	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h14	mm	141	132
Anschluss für Kühlmedium h15	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h15	mm	224	215
Anschluss für Kühlmedium h16	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h16	mm	309	300
Anschluss für Kühlmedium h17	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h17	mm	392	383
Stutzen für Thermometer h19	mm	1299	1301

